

FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

CINTA

* SOPORTE	: PAPEL SEMI CREPADO 25 MM.
* ADHESIVO	: CAUCHO NATURAL/ADHESIVO SOLVENTE
* ESPESOR	: 0,15 MM.
* ADHESIÓN AL ACERO	: 2,6(N/CM
* RESISTENCIA A LA ROTURA	: 40N/CM
* DILATACIÓN	: 10%
* RESISTENCIA TEMPERATURA	: 110° C
* RESISTENTE AL AGUA	

FILM

* POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	
* ELECTROESTÁTICO	
* TRANSPARENTE	
* DILATACIÓN	: 10%
* ESPESOR	: 8 MICRONS
* RESISTENCIA A LA ROTURA	: 115N/MM2
* RESISTENCIA AL DESGARRO	: 3,5KG/CM2
* ADHESIÓN	: 225GR/CM2
* RESISTENCIA TEMPERATURA	: 110° C

- * RESISTE AL SECADO POR INFRARROJOS.
- * RESISTE A TODO TIPO DE DILUYENTES, PINTURAS Y BARNICES.
- * RESISTE EL CALOR TÉRMICO DE CABINAS INDUSTRIALES.
- * ALEJAR DE FUENTES DE CALOR DIRECTO (FUEGO).